



# NOTICE D'ENTRETIEN

Menuiseries aluminium, un entretien régulier et économique pour d'exceptionnelles qualités d'esthétique et de résistance.



# 3 gestes simples pour assurer l'entretien :

## 1 - Pollution atmosphérique, Gaz, Rejets industriels, Sel marin, Vent...

### un nettoyage à l'eau savonneuse et c'est simple !

Un nettoyage à l'eau savonneuse au pH neutre (attention : se méfier des nettoyants industriels agressifs et abrasifs) des menuiseries et des tabliers des volets accompagné d'un rinçage à l'eau claire doit être effectué.

- 4 fois/an en milieu urbain
- 2 fois /an en milieu rural
- tous les deux mois en milieu industriel
- tous les deux mois ou plus en bord de mer

Pour les parties non exposées aux eaux de pluie le nettoyage doit s'effectuer plus fréquemment.

Ne pas peindre les joints ni les quincailleries.

## 2 - Brindilles, Sable, Poussières, Gravillons, Feuilles, un petit nettoyage, c'est simple !

Le nettoyage des corps étrangers dans les trous d'évacuation des eaux, des ouvertures, dans les rails des baies coulissantes, doit être effectué à chaque apparition des dépôts de salissure pour un bon drainage et pour le confort de roulement.

La vérification de la propreté du cheneau et de la descente des eaux de la véranda doit être faite au moins 2 fois/an et notamment à l'automne. Les coffres des volets roulants permettent l'accès aux mécanismes pour un entretien éventuel.

## 3 - Confort de fonctionnement, Souplesse des joints... un lubrifiant et un polish du commerce, c'est simple !

Un graissage des serrures et des articulations des châssis (attention : protéger le barillet de la serrure lors de l'action) avec un lubrifiant standard assure le confort de fonctionnement de la fermeture. Un polish peinture automobile pour l'entretien de l'aluminium laqué permet de préserver l'aspect d'origine. Les produits siliconés préservent aussi l'élasticité des joints caoutchouc.



Cachet de l'entreprise



- Menuiserie aluminium : 10 ans
- Vitrage : 10 ans
- Volet roulant : 2 ans
- Moteur volet roulant : 5 ans



Cette norme, atteste du niveau de qualité et de résistance mécanique des profilés à rupture de pont thermique.



ISO 9001 depuis 2000  
Cette certification internationale fixe des principes d'organisation mis en œuvre en permanence par notre entreprise, afin de garantir à nos clients la parfaite maîtrise des phases de conception, fabrication, commercialisation et SAV de nos produits.



ISO 14001 depuis 2004  
Cette certification internationale s'inscrit dans notre politique de développement durable. Elle vise à développer les impacts positifs de nos produits sur l'environnement, de leur conception à leur livraison chez nos clients.



- Pour les finitions laquées, notre garantie porte sur :
- L'accroche de la laque sur une durée de 10 ans
- Sa tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l'uniformité de son vieillissement sur une durée de 10 ans pour le blanc satiné Technal et de 5 ans pour les autres coloris.
  - Qualité marine : la nature du matériau et son traitement de surface sont adaptés aux sites en bord de mer.



Pour les finitions anodisées, notre garantie porte sur : la permanence du coloris et l'uniformité de son vieillissement, 10 ans pour l'argent satiné et le bronze satiné Technal, 5 ans pour les autres finitions anodiques de type minérales.



Tous les vitrages sont certifiés du label CEKAL.



La conception de nos systèmes de menuiserie à rupture de pont thermique est homologuée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

Aucune garantie ne pourra être réclamée à l'entreprise installatrice ou à Technal si une absence manifeste d'entretien est constatée ou dans l'emploi de produits non adaptés. Votre installateur demeure à votre disposition pour vous proposer un éventuel contrat d'entretien une fois les travaux réalisés dans les règles de l'art.

**N°Vert 0 800 06 07 31**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour découvrir tous les produits Technal :  
[www.technal.fr](http://www.technal.fr)

270, rue Léon-Joulin • BP 63709 • 31037 Toulouse cedex 1 • Tél. 05 61 31 28 28 • Fax : 05 61 31 25 00  
[www.technal.fr](http://www.technal.fr)

TECHNAL est une marque Hydro

